

CPT

COMPATTATORE TERRENO HYDRAULIC COMPACTOR



Compattatore terreno

CARATTERISTICHE

- Compattatore idraulico a piastra vibrante.
- Sviluppato per il comparto stradale, per preparare base per pavimentazione, come pianta pali o per il settore agricolo.
- 1 linea idraulica a semplice effetto (martello) autodrenante.
- Valvola di massima pressione.
- Motore a ingranaggi.
- Tamponi in gomma ammortizzante.

Su richiesta:

- sella di attacco, disponibile su misura;
- fornitura di tubi;
- piastra battipali.

Hydraulic compactor

FEATURES

- Hydraulic plate compactor.
- Developed for the road sector, to prepare base for paving, as a pile plant or for the agricultural sector.
- 1 "one-way flow" hydraulic circuit self-draining.
- Pressure relief valve.
- Gear motor.
- Shock-absorbing rubber buffers.

Upon request:

- mounting bracket, custom-made available;
- hoses;
- pile-driver plate.

DATI TECNICI DATA SHEET



	CPT180	CPT425	CPT910
	2 - 5 tons	5 - 9 tons	12 - 20 tons
	170 Kg 375 lbs	430 Kg 950 lbs	900 Kg 1984 lbs
	100 - 120 bar 1450 - 1740 psi	90 - 130 bar 1300 - 1885 psi	100 - 170 bar 1450 - 2465 psi
	12 - 20 l/min 4 - 5 gpm	30 - 50 l/min 8 - 13 gpm	50 - 100 l/min 13 - 26 gpm
GIRI AL MINUTO ROUND/MIN	1200 - 2000	1000 - 1500	1000 - 1700
FORZA AL SUOLO FORCE TO THE GROUND	18 tons	50 tons	110 tons