

CPT

COMPACTEUR DE SOL COMPACTADOR DEL TERRENO



Compacteur de sol CARACTÉRISTIQUES

- Compacteur hydraulique à plaque vibrante.
- Conçu pour le secteur routier, pour la préparation des fondations de chaussées, la mise en place de pieux ou pour le secteur agricole.
- 1 circuit hydraulique à simple effet (marteau) à vidange automatique.
- Soupape de pression maximale.
- Moteur à engrenages.
- Pads en caoutchouc amortisseurs.

Sur demande::

- support d'attelage, disponible sur mesure;
- fourniture de tuyaux;
- plaque de butée.

Compactador del terreno CARACTERÍSTICAS

- Compactador hidráulico con placa vibratoria.
- Desarrollado para el sector de la construcción de carreteras, para preparar la base para el pavimento, para la colocación de pilotes o para el sector agrícola.
- 1 línea hidráulica de simple efecto (martillo) autodrenante.
- Válvula de presión máxima.
- Motor de engranajes.
- Topes de goma amortiguadores.

Bajo pedido:

- sillín de enganche, disponible a medida;
- suministro de tubos;
- placa de golpeo.

DONNÉES TECHNIQUES

DATOS TÉCNICOS



	CPT180	CPT425	CPT910
	2 - 5 tons	5 - 9 tons	12 - 20 tons
	170 Kg 375 lbs	430 Kg 950 lbs	900 Kg 1984 lbs
	100 - 120 bar 1450 - 1740 psi	90 - 130 bar 1300 - 1885 psi	100 - 170 bar 1450 - 2465 psi
	12 - 20 l/min 4 - 5 gpm	30 - 50 l/min 8 - 13 gpm	50 - 100 l/min 13 - 26 gpm
TOURS PAR MINUTE REVOLUCIONES POR MINUTO	1200 - 2000	1000 - 1500	1000 - 1700
FORCE AU SOL FUERZA AL SUELO	18 tons	50 tons	110 tons