



VOYEZ-LE EN ACTION
MÍRALO EN ACCIÓN

TE13

BROYEUR POUR PELLE

TRITURADORA PARA EXCAVADORA



Broyeur pour pelle

CARACTÉRISTIQUES

- Broyeur conçu pour offrir plus de puissance et une plus grande portée lors du débroussaillage de l'herbe et des arbustes.
- Rotor forestier MSFS avec marteaux escamotables.
- Rotor forestier DF à dents fixes.
- Transmission à courroie dentée préétirée.
- Carter interne à double paroi.
- Panneaux avant de protection des chaînes réglables en hauteur.
- Patins d'appui réglables sur 3 positions pour varier la hauteur de coupe.
- Bloc de vannes comprenant une vanne prioritaire pour le réglage du débit d'huile, une vanne anti-choc, une vanne anti-cavitation et une vanne d'auto-vidange.
- Moteur de groupe 3 en fonte.
- Protections de sécurité en caoutchouc conformes aux normes CE.

Sur demande:

- support d'attelage, disponible sur mesure;
- fourniture de tuyaux.

Trituradora para excavadora

CARACTERÍSTICAS

- Trituradora diseñada para obtener mayor potencia y amplitud en la limpieza de hierba y arbustos.
- Rotor forestal MSFS con martillos retráctiles.
- Rotor forestal DF con dientes fijos.
- Transmisión de correa dentada única preestirada.
- Carcasa interna de doble caja.
- Paneles frontales portacadenas de protección regulables en altura.
- Patas de apoyo para variar la altura de corte.
- Bloque de válvulas que incluye válvula prioritaria para el ajuste del caudal de aceite, válvula de protección contra golpes, válvula anticavitación y válvula de autodrenaje.
- Motor del grupo 3 de fundición.
- Protecciones de seguridad de goma conformes a la normativa CE.

Bajo pedido:

- soporte de fijación, disponible a medida;
- suministro de tubos.

DONNÉES TECHNIQUES DATOS TÉCNICOS



MSFS Rotor



MAZHF19



MAX 120 mm

			LxAxH	KG	min - max	min - max	CYLINDREE DU MOTEUR CILINDRADA DEL MOTOR	
TE1.13-130MSFS	10 – 16 tons	130 cm 52"	145x95x85 cm 58x38x34 inch	650 kg 1433 lbs	200-220 bar 2900-3200 psi	80-100 l/min 22-28 gpm	43-51 cc	18

DF Rotor



DFHF14P



MAX 250 mm



DFHF15



MAX 200 mm

			LxAxH	KG	min - max	min - max	CYLINDREE DU MOTEUR CILINDRADA DEL MOTOR	
TE1.13-130DF	10 – 16 tons	130 cm 52"	145x95x85 cm 58x38x34 inch	745 kg 1614 lbs	200-220 bar 2900-3200 psi	80-100 l/min 22-28 gpm	43-51 cc	36

Gamme de moteurs hydrauliques à engrenages disponibles

Gama de motores hidráulicos de engranajes disponibles

	8-10 ton	10-12 ton
CYLINDREE DU MOTEUR CILINDRADA DEL MOTOR	43 cc	51 cc
	80 l/min 22 gpm	100 l/min 28 gpm