



VOYEZ-LE EN ACTION
MÍRALO EN ACCIÓN

TE20

BROYEUR POUR PELLE TRITURADORA PARA EXCAVADORA



Broyeur pour pelle CARACTÉRISTIQUES

- Broyeur conçu pour offrir plus de puissance et une plus grande portée lors du débroussaillage de broyage de les arbustes et les plantes.
- Rotor forestier DF à dents fixes.
- Transmission à courroie dentée pré-allongée.
- Carter interne à double paroi.
- Protection du carter de courroies.
- Capot avant à réglage hydraulique.
- Bloc de vannes comprenant une vanne prioritaire pour le réglage du débit d'huile, une vanne anti-choc (vanne de pression maximale) et une vanne anti-cavitation.
- Moteur à pistons.
- Protections de sécurité en caoutchouc conformes aux normes CE.

Sur demande:

- support d'attelage, disponible sur mesure;
- fourniture de tuyaux.

Trituradora para excavadora CARACTERÍSTICAS

- Trituradora diseñada para ofrecer mayor potencia y amplitud para hierba, arbustos y plantas.
- Rotor forestal DF con dientes fijos.
- Transmisión de correa dentada única preestirada.
- Carcasa interna de doble pared.
- Protección del cárter de correas.
- Capó delantero regulable hidráulicamente.
- Bloque de válvulas que incluye válvula prioritaria para el ajuste del caudal de aceite, válvula de protección contra golpes (válvula de presión máxima) y válvula anticavitación.
- Motor de pistones.
- Protecciones de seguridad de goma conformes a la normativa CE.

Bajo pedido:

- soporte de fijación, disponible a medida;
- suministro de tubos.

DONNÉES TECHNIQUES
DATOS TÉCNICOS



DF Rotor



DFHF14P
MAX 300 mm

DFHF15
MAX 250 mm

			LxAxH	KG	min - max	min - max	CYLINDREE DU MOTEUR CILINDRADA DEL MOTOR	
TE1.20-130DF	16 - 30 tons	130 cm 52"	170x100x90 cm 67x40x36 inch	1050 kg 2315 lbs	200-350 bar 2900-5100 psi	100-180 l/min 28-48 gpm	45-60-80 cc	36
TE2.20-160DF	18 - 30 tons	160 cm 63"	200x100x90 cm 79x40x36 inch	1185 kg 2612 lbs	200-350 bar 2900-5100 psi	100-180 l/min 28-48 gpm	45-60-80 cc	42
TE3.20-180DF	20 - 30 tons	180 cm 71"	220x100x90 cm 81x40x36 inch	1320 kg 2910 lbs	220-350 bar 3200-5100 psi	100-180 l/min 28-48 gpm	45-60-80 cc	54

Gamme de moteurs hydrauliques à pistons disponibles
 Gama de motores hidráulicos de pistones disponibles

	16-18 ton	18-25 ton	25-30 ton
	45 cc	60 cc	80 cc
	100 l/min 28 gpm	130 l/min 35 gpm	180 l/min 48 gpm