



VOYEZ-LE EN ACTION  
MÍRALO EN ACCIÓN

# TE7

## BROYEUR POUR PELLE TRITURADORA PARA EXCAVADORA



### Broyeur pour pelle CARACTÉRISTIQUES

- Broyeur conçu pour le débroussaillage de l'herbe et des arbustes sur de grandes surfaces.
- Transmission directe.
- Rouleau d'appui réglable sur 3 positions pour varier la hauteur de coupe.
- Rotor hélicoïdal équipé de marteaux trempés ou de couteaux interchangeables.
- Protection du carter moteur.
- Bloc de soupapes comprenant une soupape prioritaire pour le réglage du débit d'huile, une soupape anti-choc (soupape de pression maximale), une soupape anti-cavitation et une soupape d'auto-vidange.
- Moteur de groupe 3 en fonte.
- Protections de sécurité en caoutchouc conformes aux normes

**Sur demande:**

- support d'attelage, disponible sur mesure;
- fourniture de tuyaux.

### Trituradora para excavadora CARACTERÍSTICAS

- Trituradora diseñada para la limpieza de hierba y arbustos en grandes superficies.
- Transmisión directa.
- Rodillo de apoyo regulable en 3 posiciones para variar la altura de corte.
- Rotor helicoidal con martillos endurecidos o cuchillas intercambiables.
- Protección del cárter del motor.
- Bloque de válvulas que incluye válvula prioritaria para el ajuste del caudal de aceite, válvula de seguridad (válvula de presión máxima), válvula anticavitación y válvula de autodrenaje.
- Motor de grupo 3 en fundición.
- Protecciones de seguridad de goma conformes a la normativa

**Bajo pedido:**

- soporte de fijación, disponible a medida;
- suministro de tubos.

**DONNÉES TECHNIQUES**  
**DATOS TÉCNICOS**



**K/M Rotor**



- MAZHF3  
 MAX 80 mm
- CLTKF3  
 MAX 60 mm

			LxAxH	KG	min - max	OIL min - max	CYLINDREE DU MOTEUR CILINDRADA DEL MOTOR	
<b>TE1.7-125K/M</b>	6- 8 tons	125 cm 50"	145x75x50 cm 58x30x20 inch	250 kg 551 lbs	200-220 bar 2900-3200 psi	60-80 l/min 16-22 gpm	22-27-34 cc	20

Gamme de moteurs hydrauliques à engrenages disponibles  
 Gama de motores hidráulicos de engranajes disponibles

	5-7 ton	7-8 ton	8-9 ton
CYLINDREE DU MOTEUR CILINDRADA DEL MOTOR	22 cc	27 cc	34 cc
OIL	60 l/min 16 gpm	70 l/min 19 gpm	80 l/min 22 gpm