

TESK5

BROYEUR POUR CHARGEUSE COMPACTE TRITURADORA PARA MINICARGADORA



VOYEZ-LE EN ACTION
MÍRALO EN ACCIÓN



Broyeur pour chargeuse compacte

CARACTÉRISTIQUES

- Broyeur compact, conçu pour être monté sur chargeuse compacte.
- Attelage oscillant et autonivelant universel.
- Rotor hélicoïdal K/M avec marteaux trempés et couteaux interchangeables.
- Translation hydraulique.
- Transmission à 4 courroies trapézoïdales dentées.
- Corps interne à double coque avec chambre intermédiaire.
- Bloc de vannes comprenant une vanne prioritaire pour le réglage du débit d'huile, une vanne anti-choc (vanne de pression maximale), une vanne anti-cavitation et une vanne d'auto-vidange.
- Moteur à engrenages en fonte.
- Protections de sécurité en caoutchouc conformes aux normes CE.

Sur demande:

- support d'attelage, disponible sur mesure;
- fourniture de tuyaux.

Trituradora para minicargadora

CARACTERÍSTICAS

- Trituradora compacta, para su montaje en minicargadora.
- Acoplamiento oscilante y autonivelante universal.
- Rotor helicoidal K/M con martillos endurecidos y cuchillas intercambiables.
- Desplazamiento hidráulico.
- Transmisión mediante 4 correas trapezoidales dentadas.
- Bloque de válvulas que incluye válvula prioritaria para el ajuste del caudal de aceite, válvula de seguridad (válvula de presión máxima), válvula anticavitación y válvula de autodrenaje.
- Motor de engranajes de fundición.
- Protecciones de seguridad de goma conformes a la normativa CE

Bajo pedido:

- soporte de fijación, disponible a medida;
- suministro de tubos.

DONNÉES TECHNIQUES
DATOS TÉCNICOS



K/M Rotor



MAZHF6
 MAX 80 mm



CLTKF3
 MAX 60 mm

			LxAxH	kg	min - max	min - max	CYLINDREE DU MOTEUR CILINDRADA DEL MOTOR	
TESK1.5-160K/M	50 - 90 hp	160 cm 63"	182x120x110 cm 72x48x44 inch	890 kg 1962 lbs	200-220 bar 2900-3200 psi	60-100 l/min 16-28 gpm	27-34-43 -51 cc	18
TESK2.5-180K/M	50 - 90 hp	180 cm 71"	202x120x110 cm 80x48x44 inch	930 kg 2050 lbs	200-220 bar 2900-3200 psi	60-100 l/min 16-28 gpm	27-34-43 -51 cc	20
TESK3.5-200K/M	50 - 90 hp	200 cm 79"	222x120x110 cm 87x48x44 inch	970 kg 2138 lbs	200-220 bar 2900-3200 psi	60-100 l/min 16-28 gpm	27-34-43 -51 cc	22

Gamme de moteurs hydrauliques à engrenages disponibles

Gama de motores hidráulicos de engranajes disponibles

CYLINDREE DU MOTEUR CILINDRADA DEL MOTOR	27 cc	34 cc	43 cc	51 cc
	60 l/min 16 gpm	70 l/min 22 gpm	90 l/min 24 gpm	100 l/min 28 gpm