

# TESK10

## BROYEUR POUR CHARGEUSE COMPACTE TRITURADORA PARA MINICARGADORA



VOYEZ-LE EN ACTION  
MÍRALO EN ACCIÓN



### Broyeur pour chargeuse compacte CARACTÉRISTIQUES

- Puissant broyeur forestier, conçu pour être monté sur une mini-pelle.
- Attelage fixe universel.
- Rotor DF à dents fixes en widia, en acier trempé ou en acier bonifié.
- Translation hydraulique.
- Abatteur mécanique.
- Manomètre pour le contrôle de la pression de service.
- Bloc de vannes comprenant une vanne prioritaire pour le réglage du débit d'huile, une vanne anti-choc (vanne de pression maximale) et une vanne anti-cavitation.
- Moteur à pistons à cylindrée fixe.
- Protections de sécurité en caoutchouc conformes aux normes CE.

#### Sur demande:

- support d'attelage, disponible sur mesure;
- fourniture de tuyaux.

### Trituradora para minicargadora CARACTERÍSTICAS

- Potente trituradora forestal, diseñada para su montaje en minicargadora.
- Acoplamiento fijo universal.
- Rotor DF con dientes fijos de widia, cuchilla o acero bonificado.
- Desplazamiento hidráulico.
- Abatidor de ramas mecánico.
- Manómetro para controlar la presión de trabajo.
- Bloque de válvulas que incluye una válvula prioritaria para el control del caudal de aceite, una válvula de protección contra golpes (válvula de presión máxima) y una válvula anticavitación.
- Motor de pistones de cilindrada fija.
- Protecciones de seguridad de goma conformes a la normativa CE.

#### Bajo pedido:

- soporte de fijación, disponible a medida;
- suministro de tubos.

**DONNÉES TECHNIQUES**  
**DATOS TÉCNICOS**



**DF** Rotore  
 Rotor



DFHF14P  
 MAX 300 mm

DFHF15  
 MAX 250 mm

			 LxAxH	 KG	 min - max	 min - max	CYLINDREE DU MOTEUR CILINDRADA DEL MOTOR	
TESK1.10-160DF	70 - 120 hp	160 cm 63"	200x100x160 cm 79x40x63 inch	1285 kg 2833 lbs	200-350 bar 2900-5100 psi	100-180 l/min 28-48 gpm	45-60-80 cc	42
TESK2.10-180DF	70 - 120 hp	180 cm 71"	220x100x160 cm 87x40x63 inch	1420 kg 3131 lbs	200-350 bar 2900-5100 psi	100-180 l/min 7-9 gpm	45-60-80 cc	54

Gamme de moteurs hydrauliques à pistons disponibles  
 Gama de motores hidráulicos de pistones disponibles

CYLINDREE DU MOTEUR CILINDRADA DEL MOTOR	45 cc	60 cc	80 cc
	100 l/min 28 gpm	130 l/min 35 gpm	180 l/min 48 gpm