



VOYEZ-LE EN ACTION  
MÍRALO EN ACCIÓN

# TE15

## BROYEUR POUR PELLE TRITURADORA PARA EXCAVADORA



### Broyeur pour pelle

#### CARACTÉRISTIQUES

- Broyeur conçu pour offrir plus de puissance et une plus grande capacité de broyage de les arbustes et les plantes.
- Rotor forestier MS avec marteaux escamotables.
- Rotor forestier DF à dents fixes.
- Transmission à courroie dentée pré-allongée.
- Carter interne à double paroi.
- Protection du carter de courroies.
- Capot avant à réglage hydraulique.
- Bloc de vannes comprenant une vanne prioritaire pour le réglage du débit d'huile, une vanne anti-choc, et une vanne anti-cavitation.
- Moteur à pistons.
- Protections de sécurité en caoutchouc conformes aux normes CE.

#### Sur demande:

- support d'attelage, disponible sur mesure;
- fourniture de tuyaux.

### Trituradora para excavadora

#### CARACTERÍSTICAS

- Trituradora diseñada para ofrecer mayor potencia y amplitud para hierba, arbustos y plantas.
- Rotor forestal MS con martillos retráctiles.
- Rotor forestal DF con dientes fijos.
- Transmisión de correa dentada única prestirada.
- Carcasa interna de doble caja.
- Protección del cárter de correas.
- Capó delantero regulable hidráulicamente.
- Bloque de válvulas que incluye válvula prioritaria para el ajuste del caudal de aceite, válvula de seguridad (válvula de presión máxima) y válvula anticavitación.
- Motor de pistones.
- Protecciones de seguridad de goma conformes a la normativa CE.

#### Bajo pedido:

- soporte de fijación, disponible a medida;
- suministro de tubos.

**DONNÉES TECHNIQUES**  
**DATOS TÉCNICOS**



**MS** Rotor



MAZHF11  
 MAZHF13  
 MAX 250 mm

			LxAxH	KG	min - max	min - max	CYLINDREE DU MOTEUR CILINDRADA DEL MOTOR	
TE1.15-130MS	12 - 25 tons	130 cm 52"	160x80x85 cm 63x32x34 inch	920 kg 2028 lbs	200-250 bar 2900-3600 psi	90-180 l/min 25-48 gpm	32-64 cc	26
TE2.15-160MS	15 - 25 tons	160 cm 63"	190x80x85 cm 75x32x34 inch	1020 kg 2249 lbs	200-250 bar 2900-3600 psi	90-180 l/min 25-48 gpm	32-64 cc	32

**DF** Rotor



DFHF14P  
 MAX 250 mm



DFHF15  
 MAX 200 mm

			LxAxH	KG	min - max	min - max	CYLINDREE DU MOTEUR CILINDRADA DEL MOTOR	
TE1.15-130DF	12 - 25 tons	130 cm 52"	160x80x85 cm 63x32x34 inch	950 kg 2094 lbs	200-250 bar 2900-3600 psi	90-180 l/min 25-48 gpm	32-64 cc	36
TE2.15-160DF	16 - 25 tons	160 cm 63"	190x80x85 cm 75x32x34 inch	1050 kg 2315 lbs	200-250 bar 2900-3600 psi	90-180 l/min 25-48 gpm	32-64 cc	42