

CS

ÉLAGUEUR FORESTIÈRE TALADOR FORESTAL

MADE IN ITALY
OMEF GROUP
FORESTRY EQUIPMENT MANUFACTURER



VOYEZ-LE EN ACTION
MÍRALO EN ACCIÓN



Élagueur CARACTÉRISTIQUES

- Parfaite pour l'élagage de précision.
- Convient à toutes les plantes, des plus petites aux plus grandes.
- 2 circuits hydrauliques à double effet.
- Lame haute résistance à l'usure.
- Système de rotation à 360° inclus.
- Disponible pour le montage sur chargeuses compactes, tractopelles et chariots télescopiques uniquement sur les modèles CS100 et CS200.

Sur demande:

- support de fixation, disponible sur mesure ;
- fourniture de tuyaux.

Talador forestal CARACTERÍSTICAS

- Perfecta para la poda de precisión.
- Apta para todo tipo de plantas, desde las de tallo pequeño hasta las de tallo grande.
- 2 líneas hidráulicas de doble efecto.
- Cuchilla de alta resistencia al desgaste.
- Sistema de rotación de 360° incluido.
- Disponible para montaje en minicargadoras, retroexcavadoras y manipuladores telescópicos solo en los modelos CS100 y CS200

Bajo pedido:

- soporte de fijación, disponible a medida;
- suministro de tubos.

DONNÉES TECHNIQUES
DATOS TÉCNICOS



	CS100	CS200	CS300	CS400	CS400H
	1,6 - 3,5 tons	3,5 - 6 tons	6 - 10 tons	10 - 24 tons	12 - 24 tons
	120 Kg 265 lbs	210 Kg 460 lbs	340 Kg 750 lbs	550 Kg 1212 lbs	570 Kg 1260 lbs
	100 mm 4"	200 mm 8"	300 mm 12"	400 mm 16"	420 mm 16.5"
	180 - 250 bar 2610 - 3625 psi	180 - 250 bar 2610 - 3625 psi	180 - 250 bar 2610 - 3625 psi	200 - 250 bar 2900 - 3625 psi	200 - 250 bar 2900 - 3625 psi
	20 - 45 l/min 5 - 12 gpm	30 - 60 l/min 8 - 15 gpm	40 - 80 l/min 10 - 21 gpm	50 - 100 l/min 13 - 26 gpm	50 - 100 l/min 13 - 26 gpm
	360°	360°	360°	360°	360°