

SPV

FENDEUSE À VIS POUR PELLE

RAJADORA DE TORNILLO PARA EXCAVADORA



VOYEZ-LE EN ACTION
MÍRALO EN ACCIÓN



Fendeuse à vis pour pelle

CARACTÉRISTIQUES

- Conçu pour fendre et sectionner des troncs de petite ou grande taille.
- Utile pour accélérer les opérations de chargement, de broyage et de déchetage.
- Modèle de série équipé de pointes à 2 ou 4 lames.
- 1 circuit hydraulique à double effet + 1 tuyau de vidange.
- Moteur orbital avec réducteur sur les modèles SPV1 et SPV2
- Moteur à pistons sur le modèle SPV3.
- 40 à 60 tours de vis par minute.
- Livrée avec une plaque d'adaptation.
- Embouts accessoires disponibles pour différentes utilisations.

Su richiesta:

- support de fixation, disponible sur mesure;
- fourniture de tuyaux;
- rogneuse de souche pour pelle hydraulique;
- foret..

Rajadora de tornillo

CARACTERÍSTICAS

- Diseñado para partir y seccionar troncos de pequeño o gran tamaño.
- Útil para agilizar las operaciones de carga, astillado y trituración.
- Modelo de serie equipado con puntas de 2 o 4 principios.
- 1 línea hidráulica de doble efecto + 1 tubo de drenaje.
- Motor orbital con reductor en los modelos SPV1 y SPV2
- Motor de pistones en el modelo SPV3.
- 40 - 60 revoluciones del husillo por minuto.
- Se suministra con placa adaptadora.
- Puntas accesorias disponibles para diferentes usos.






Bajo pedido:

- soporte de fijación, disponible a medida;
- suministro de tubos;
- destocadores para excavadora ;
- broca de barrena.



DONNÉES TECHNIQUES

DATOS TÉCNICOS



	SPV1	SPV2-210	SPV2-510	SPV2-810	SPV3
	1,5 - 3,5 tons	3,5 - 5 tons	5,5 - 8 tons	8 - 14 tons	14 - 25 tons
	100 Kg 220 lbs	150 Kg 330 lbs	285 Kg 630 lbs	497 Kg 1110 lbs	770 Kg 1700 lbs
	500 mm 20"	700 mm 28"	1000 mm 39"	1500 mm 59"	2000 mm 79"
	150 - 180 bar 2175 - 2610 psi	180 - 200 bar 2610 - 3190 psi	220 - 250 bar 3190 - 3625 psi	250 - 280 bar 3625 - 4061 psi	250 - 300 bar 3625 - 4351 psi
	30 - 60 l/min 8 - 15 gpm	40 - 60 l/min 10 - 15 gpm	75 - 100 l/min 20 - 26 gpm	100 - 200 l/min 26 - 53 gpm	150 - 200 l/min 40 - 53 gpm
	1520 Nm 1120 ft lbf	2480 Nm 1830 ft lbf	6440 Nm 4750 ft lbf	11560 Nm 8530 ft lbf	20000 Nm 14750 ft lbf
	50 mm	50 mm	70 mm	Raccord carré Acoplamiento cuadrado	À bride Con brida
	2 principes 2 principios 170 mm	4 éléments 4 principios 200 mm	4 éléments 4 principios 250 mm	4 éléments 4 principios 300 mm	4 éléments 4 principios 400 mm

ACCESSOIRES ACCESORIOS

	Rogneuse de souche SPV1 Ø 250 mm Broca destococonadora SPV1 Ø 9,8"
	Rogneuse de souche SPV2-210 Ø 300 mm SPV2-510 Ø 350 mm SPV2-810 Ø 550 mm SPV3 Ø 700 mm Broca destococonadora SPV2-210 Ø 11,8" SPV2-510 Ø 13,8" SPV2-810 Ø 21,6" SPV3 Ø 27,6"
	Foret 150 mm 200 mm 300 mm 400 mm 500 mm Broca de barrena 6" 8" 12" 16" 20"