




TE9



HYDRAULIC MULCHER TE9

The compact structure combined with its versatility make TE9 the **most popular mulcher of the OMEF "TE" series**. The different rotors and tools available transform the set-up of the machine, making TE9 **capable of cutting grass to plants up to 25 cm in diameter**.

TRINCIATRICE IDRAULICA TE9










La struttura compatta unita alla sua versatilità fanno di TE9 **la trinciatrice più popolare della serie OMEF "TE"**. I diversi rotor ed utensili disponibili trasformano l'assetto della macchina, rendendo TE9 capace di trinciare **dall'erba, a piante fino a 25 cm di diametro**.

K/M



MAZHF3
Ø MAX 8 CM

COLTKF3
Ø MAX 6 CM

MODELLO MODEL	 tons	 cm/inch	 LxAxH cm/inch	 KG kg/lbs	 CILINDRATA MOTORE MOTOR DISPLACEMENT	 OIL l/min - gpm	 bar/psi (min-max)	 ROTORE ROTOR		
TE1.9-70M/K	3-4	70 28	85x80x60 34x32x24	180 397	16	30 8	170-220 2.500-3.200	3	elicoidale helical	10
TE2.9-90K/M	4-8	90 36	105x80x60 42x32x24	260 573	22- 27-34	40-50-60 11-14-16	170-220 2.500-3.200	3	elicoidale helical	14

MSFS



MAZHF17
Ø MAX 12 CM

MODELLO MODEL	tons	cm/inch	LxAxH cm/inch	KG kg/lbs	CILINDRATA MOTORE DISPLACEMENT l/min - gpm	bar/psi (min-max)	ROTORE ROTOR			
TE1.9-70MSFS	5-8	70 28	85x80x60 34x32x24	290 640	22-27- 34- 44-51	40-50 60-80-100 11-14 16-22-28	200-220 2.900-3.200	3	elicoideale helical	12
TE2.9-90MSFS	6-8	90 36	105x80x60 42x32x24	360 792	22-27- 34- 44-51	40-50 60-80-100 11-14 16-22-28	200-220 2900-3.200	3	elicoideale helical	18

DF



DFHF14
Ø MAX 25 CM



DFHF15
Ø MAX 20 CM

MODELLO MODEL	tons	cm/inch	LxAxH cm/inch	KG kg/lbs	CILINDRATA MOTORE DISPLACEMENT l/min - gpm	bar/psi (min-max)	ROTORE ROTOR			
TE1.9-70DF	5-12	70 28	85x80x60 34x32x24	340 750	22-27- 34- 44-51	40-50 60-80-100 11-14 16-22-28	200-220 2.900-3.200	3	elicoideale helical	21
TE1.9-90DF	6-12	90 36	105x80x60 42x32x24	400 882	27-34 44-51	50-60 80-100 14-16 22-28	200-220 2.900-3.200	3	elicoideale helical	24